

Il tuo partner per l'inverno!



PelTec II Lambda

12 - 96 kW



Le caldaie per acqua calda in acciaio **PelTec II Lambda** sono destinate alla combustione con pellet di legno. La caldaia è dotata di un bruciatore per la combustione di pellet di legno con funzione di accensione automatica, autopulizia della griglia e dei passaggi della canna fumaria, che consente un lavoro affidabile anche con pellet di qualità inferiore. La sonda lambda integrata ottimizza la combustione del pellet, il che influisce direttamente su una combustione "più pulita" e su un consumo ridotto di carburante. La funzione di pulizia automatica dei tubi di scarico garantisce uno scambio termico uniforme e un livello di utilizzo elevato ed uniforme della caldaia. La regolazione digitale multifunzionale della caldaia con schermo a colori da 7", sensibile al tocco, offre nella versione base anche la possibilità di modulare il funzionamento della caldaia con un circuito di miscelazione riscaldamento e un circuito ACS con ricircolo. Il WiFi è parte integrata della caldaia e offre il controllo della caldaia e del circuito di riscaldamento. È incorporata una protezione della linea di ritorno che garantisce il corretto funzionamento della caldaia a temperature più basse. La caldaia viene fornita in parti per una facile installazione nel locale caldaia, consentendo un funzionamento più versatile della caldaia.

PelTec II Lambda		12	18	24	31	48	69	96
Potenza termica	(kW)	3.6-12	5.4-18	7.2-24	9.4-31	14.4-48	20.7-69	28.8-96
Lunghezza/Larghezza	(mm)	1100/1210	1090/1435	1050/1380	1150/1465	1150/1465	1220/1940	1290/1965
Altezza	(mm)	1560	1560	1560	1560	1560	1590	1590
Massa	(kg)	328	349	402	455	478	740	835
Volume del serbatoio del pellet	(l)	340	340	340	340	340	430	430
Classe di efficienza energetica		A*	A*	A*	A*	A*	A*	A*